


ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No AB 374

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 23 z/of 15.12.2025

 AB 374	Nazwa i adres / Name and address SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO LABORATORIUM BADANIA NIEBEZPIECZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ul. Annopol 6 03-236 Warszawa
Kod identyfikacyjny / Identification code ^{*)}	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
<ul style="list-style-type: none"> - C/4; C/10; C/30; C/43; C/45; C/52 - E/5; E/17; E/19; E/23 - N/4; N/10; N/30; N/32, N/42, N/43; N/44, N/45; N/46, N/47, N/48, N/52, N56 	<ul style="list-style-type: none"> - Badania chemiczne wyrobów chemicznych, paliw, ścieków, nawozów, farb i lakierów, materiałów wybuchowych / Chemical tests of chemicals, fuels, sewage, fertilizers, paints and varnishes, explosives - Badania elektryczne wyrobów, materiałów i obiektów budowlanych, materiałów i wyrobów, środków ochrony osobistej, tekstyliów, wyrobów innych / Electrical tests of building products, materials and items, materials, products, personal protection equipment, textiles, other products - Badania właściwości fizycznych wyrobów chemicznych, paliw, ścieków, osadów, odpadów, kosmetyków, nawozów, środków wspomagających uprawę roślin, farb i lakierów, materiałów smarnych, ropy naftowej, innych przetworów naftowych, materiałów wybuchowych, środków ochrony roślin / Physical properties tests of chemicals, fuels, sewage, sludge, waste, cosmetics, fertilizers, crop support agents, paints and varnishes, lubricants, petroleum, other petroleum products, explosives, crop protection products

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 374 z dnia 28.01.2020 r.
Cykl akredytacji od 15.12.2025 r. do 18.12.2029 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 374 of 28.01.2020
Accreditation cycle from 15.12.2025 to 18.12.2029

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Sekcja Badań Materiałów Wybuchowych ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały wybuchowe i substancje o właściwościach wybuchowych	Próba wewnętrznego zapłonu Przejście palenia się w wybuch	W2-PWZ, edycja 10 z dnia 31.08.2020 r. Manual of Tests and Criteria Rev. 8, 2023
	Wrażliwość materiałów wybuchowych na uderzenie	W3-WNU, edycja 10 z dnia 01.08.2023 r. PN-EN 13631-4:2004-02
	Wrażliwość materiałów wybuchowych na tarcie	W4-WNT, edycja 10 z dnia 01.08.2023 r. PN-EN 13631-3:2006-12
	Stabilność termiczna w 75 °C przez 48 godzin* Metoda: kontrolowanego wygrzewania próbki	W5-BST, edycja 9 z dnia 31.08.2020 r. PN-EN 13631-2:2004-02
	Próba spalania w małej skali Charakter spalania się materiału wybuchowego	W6-PSM, edycja 10 z dnia 31.08.2020 r. Manual of Tests and Criteria Rev. 8, 2023
	Próba zapłonu przy użyciu lontu prochowego Wrażliwość na płomień lontu prochowego	W9-PLP, edycja 10 z dnia 01.09.2025 r. Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.1, 1986
Nawozy sztuczne zawierające azotan amonu	Odporność na detonację prostych nawozów azotowych o wysokiej zawartości azotu zawierających azotan amonu	W10-WNA, wydanie 10 z dnia 27.05.2022 wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. PN-C-87082:2000
Materiały wybuchowe i substancje o właściwościach wybuchowych	Temperatura i charakter rozkładu próbki podczas jej ogrzewania	W11-OTR, edycja 9 z dnia 20.08.2021 r.
	Podatność na przemianę wybuchową poprzez inicjowanie falą uderzeniową o określonej amplitudzie	W16-PSZ, edycja 11 z dnia 01.09.2025 Manual of Tests and Criteria Rev. 8, 2023
Materiały miotające zawierające nitrocelulozę i nitroglicerynę. Zakres: do oceny trwałości wyrobów nowych oraz po okresie eksploatacji (magazynowania)	Trwałość chemiczna w temperaturze (106,5 ± 0,5) °C lub (115 ± 0,5) °C Metoda: Vieille`a Ocena wzrokowa na pojawienie się brunatnych tlenków azotu	P2-OTC, edycja 8 z dnia 31.08.2020 r. PN-C-86202:1998
Materiały wybuchowe, których palenie się nie przechodzi w detonację	Ciepło spalania pod obniżonym ciśnieniem. Metoda: kalorymetryczna - spalanie bez dostępu tlenu. Zakres: do 7000 J/g	P3-MSP, edycja 9, z dnia 20.08.2021 r.
Proch czarny Zakres: wyroby zawierające proch czarny	Wilgotność Metoda: wagowa. Procentowy ubytek masy podczas suszenia	P5-OWP, edycja 8 z dnia 31.08.2020 r. PN-C-86002:1961

*) Akredytacja zawieszona na wniosek podmiotu w części zakresu oznaczonego pogrubioną kursywą od 15.12.2025 r. do 14.12.2026 r.

Wersja strony: B

Sekcja Badań Materiałów Wybuchowych ul. Poligonowa 3, 26-670 Pionki		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały miotające - prochy nitrocelulozowe i nitroglicerynowe	Badania pirostatyczne prochu: - względna siła prochu RF - względna szybkość spalania RQ - bezwzględna siła AF - bezwzględna szybkość AQ - siła f i kowolumen η Spalanie badanego materiału w bombie manometrycznej; rejestracja zmian ciśnienia w czasie. Zakres: do 500 MPa	P1-BPP edycja 7 z dnia 01.09.2020 r. MIL-STD 286 C. Metoda 804.1, MIL-STD 286 C. Metoda 801.1.2 STANAG 4115 Land (edition 2) – Definition and Determination of Ballistic Properties of Gun Propellants
Stale homogeniczne i heterogeniczne paliwa raketowe do napędu silników raketowych i gazogeneratorów	Liniowa szybkość spalania - spalanie w mikrosilniku. Rejestracja zmian ciśnienia w funkcji czasu. Zakres: do 24 MPa	P4-LSS-MS edycja 7 z dnia 01.09.2020 r.

Wersja strony: A

Sekcja Badań Materiałów Niebezpiecznych ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
<p>Proszki, granulaty lub pasty substancji zdolne do palenia się i zagrażające pożarem w czasie transportu, magazynowania i obrotu Osady, odpady ^{o)}: kod 05 01 03*, 05 01 04*, 05 01 06*, 05 01 09*, 05 01 10, 05 01 15*, 05 01 16, 05 01 99, 06 05 02*, 07 04 80*, 08 01 99, 10 01 04*, 10 01 18*, 10 01 20*, 11 01 08*, 11 01 09*, 12 01 18*, 13 05 08*, 13 05 01*, 15 02 02*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 07 08*, 16 08 01, 16 08 02*, 16 08 03, 16 08 04, 16 08 05*, 16 08 07*, 16 81 01*, 17 05 03*, 19 01 05*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 15*, 19 03 04*, 19 03 05, 19 08 13*, 19 12 10.</p>	<p>Zapalność od zapalki i płomienia palnika. Czas palenia ścieżki i prędkość jej spalania Metoda: ścieżki</p>	<p>T1-ZMŚ edycja 11 z dnia 15.06.2022 r. Test UN N.1, Manual of Tests and Criteria Rev. 8, 2023</p>
<p>Substancje stałe o właściwościach utleniających stwarzających zagrożenie pożarem w czasie transportu, magazynowania i obrotu. Środki wspomagające uprawę roślin Środki ochrony roślin Osady, odpady ^{o)}: kod 05 01 03*, 05 01 04*, 05 01 06*, 05 01 09*, 05 01 10, 05 01 15*, 05 01 16, 05 01 99, 06 05 02*, 07 04 80*, 08 01 99, 10 01 04*, 10 01 18*, 10 01 20*, 11 01 08*, 11 01 09*, 13 05 08*, 13 05 01*, 15 02 02*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 07 08*, 16 08 01, 16 08 02*, 16 08 03, 16 08 04, 16 08 05*, 16 08 07*, 16 81 01*, 17 05 03*, 19 01 05*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 15*, 19 03 04*, 19 03 05, 19 08 13*, 19 12 10.</p>	<p>Zdolność utleniająca Metoda: stożka (czas palenia stożka)</p>	<p>T2-ZUS edycja 9 z dnia 11.09.2020 r. Test UN O.1, Manual of Tests and Criteria Rev. 8, 2023</p>

Wersja strony: A

^{o)} kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

Sekcja Badań Materiałów Niebezpiecznych ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa		
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda
<p>Wszystkie substancje ciekłe nie trujące i nie żrące o temperaturze zapłonu powyżej 35°C (oznaczanej metodą tygla zamkniętego)</p> <p>- ciekłe produkty chemiczne, - ropa naftowa; - inne przetwory naftowe; - farby i lakiery; - ścieki - osady, odpady ⁰⁾: kod 05 01 03*, 05 01 04*, 05 01 06*, 05 01 09*, 05 01 10, 05 01 16, 05 01 99, 06 05 02*, 07 01 01*, 07 01 03*, 07 01 04*, 07 01 07*, 07 01 08*, 07 03 04*, 07 03 07*, 07 04 80*, 08 01 11*, 08 01 13*, 08 01 15*, 08 01 17*, 08 01 19*, 08 01 99, 10 01 20, 10 01 22*, 11 01 08*, 11 01 09*, 11 01 11*, 12 01 09*, 12 01 15, 13 01 05*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 07 02*, 13 07 03*, 13 08 99*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 07 08*, 16 08 06*, 16 81 01*, 19 01 05*, 19 01 06*, 19 02 07*, 19 03 04*, 19 03 05, 19 08 10*, 19 08 13*, 19 09 99.</p>	<p>Zdolność do podtrzymywania palenia. Metoda: pomiar czasu podtrzymywania palenia</p>	<p>T3-ZPP edycja 9 z dnia 20.05.2022 r. PN-EN ISO 9038:2021-10 Test UN L.2, Manual of Tests and Criteria Rev. 8, 2023</p>

Wersja strony: A

⁰⁾ kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

Sekcja Badań Materiałów Niebezpiecznych ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa		
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda
<p>Substancje, które mogą stwarzać zagrożenie pożarem podczas transportu lub operacji technologicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ciekłe produkty chemiczne, - produkty termicznego rozkładu substancji stałych rozdrobnionych - lotne produkty uwalniające się z rozdrobnionych ciał stałych - kosmetyki - środki wspomagające uprawę roślin, - środki ochrony roślin, - materiały smarne, - ropa naftowa; - inne przetwory naftowe; - farby i lakiery; - ścieki - osady, odpady ^{o)}: kod <p>05 01 03*, 05 01 04*, 05 01 06*, 05 01 09*, 05 01 10, 05 01 16, 05 01 99, 06 05 02*, 07 01 01*, 07 01 03*, 07 01 04*, 07 01 07*, 07 01 08*, 07 03 04*, 07 03 07*, 07 04 80*, 08 01 11*, 08 01 13*, 08 01 15*, 08 01 17*, 08 01 19*, 08 01 99, 10 01 20, 10 01 22*, 11 01 08*, 11 01 09*, 11 01 11*, 12 01 09*, 12 01 15, 12 01 18*, 13 01 05*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 07 02*, 13 07 03*, 13 08 99*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 07 08*, 16 08 01, 16 08 02*, 16 08 03, 16 08 04, 16 08 05*, 16 08 06*, 16 08 07*, 16 81 01*, 19 01 05*, 19 01 06*, 19 02 07*, 19 03 04*, 19 03 05, 19 08 10*, 19 08 13*, 19 09 99.</p>	<p>Metoda: własna oznaczania temperatury zapłonu produktów lotnych Zakres: (50 – 350) °C</p> <p>Temperatura zapłonu Metoda: zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa Zakres: (40 – 350) °C</p> <p>Metoda: zamkniętego tygla wg Abla Zakres: (-20 – +40) °C</p> <p>Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym dla oznaczania temperatury zapłonu substancji lepkich Zakres: (5 – 300) °C</p>	<p>T4-OTZ edycja 6 z dnia 20.08.2021 r.</p> <p>T4-OTZ/PAR edycja 2 z dnia 17.08.2023</p> <p>PN-EN ISO 2719:2016-08</p> <p>PN-EN ISO 13736:2021-07</p> <p>PN-EN ISO 3679:2023-05 z wyłączeniem p. 10.4</p>

^{o)} kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

Wersja strony: A

Sekcja Badań Materiałów Niebezpiecznych ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa		
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda
Substancje stałe, w postaci sproszkowanej lub granulowanej charakteryzujące się szczególną łatwością do samonagrzewania prowadzącego do samozapalenia Osady, odpady ^{o)}: kod 05 01 03*, 05 01 04*, 05 01 06*, 05 01 09*, 05 01 10, 05 01 15*, 05 01 16, 05 01 99, 06 05 02*, 07 04 80*, 08 01 99, 10 01 04*, 10 01 18*, 10 01 20*, 11 01 08*, 11 01 09*, 13 05 08*, 13 05 01*, 15 02 02*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 07 08*, 16 08 01, 16 08 02*, 16 08 03, 16 08 04, 16 08 05*, 16 08 07*, 16 81 01*, 17 05 03*, 19 01 05*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 15*, 19 03 04*, 19 03 05, 19 08 13*, 19 12 10.	Zdolność substancji stałych do samonagrzewania aż do samozapalenia (temperatura samonagrzewania).	T5-ZSS edycja 5 z dnia 17.08.2023 r. PN-C-01200-14:2000 Test UN N.4, Manual of Tests and Criteria Rev. 8, 2023
Substancje, które mogą stwarzać zagrożenie pożarem podczas obrotu i użytkowania lub operacji technologicznych: - ciekłe produkty chemiczne, - materiały smarne, - środki ochrony roślin, - ropa naftowa; - inne przetwory naftowe; - farby i lakiery; - ścieki - osady, odpady ^{o)} : kod 05 01 03*, 05 01 04*, 05 01 06*, 05 01 09*, 05 01 10, 05 01 16, 05 01 99, 06 05 02*, 07 01 01*, 07 01 03*, 07 01 04*, 07 01 07*, 07 01 08*, 07 03 04*, 07 03 07*, 07 04 80*, 08 01 11*, 08 01 13*, 08 01 15*, 08 01 17*, 08 01 19*, 08 01 99, 10 01 20, 10 01 22*, 11 01 08*, 11 01 09*, 11 01 11*, 12 01 09*, 12 01 15, 13 01 05*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 07 02*, 13 07 03*, 13 08 99*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 07 08*, 16 08 06*, 16 81 01*, 19 01 05*, 19 01 06*, 19 02 07*, 19 03 04*, 19 03 05, 19 08 10*, 19 08 13*, 19 09 99.	Temperatura samozapłonu Zakres: (100 – 650) °C Zakres: (100 – 640) °C	T7-OTS edycja 5 z dnia 10.09.2021 r. DIN 51794:2003-05 T7-1-OTS edycja 1 z dnia 17.08.2023 r. PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03 p.7

Wersja strony: A

^{o)} kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

Sekcja Badań Materiałów Niebezpiecznych ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Produkty aerozolowe natryskowe jak również produkty aerozolowe rozpylane: piany, pianki, żele, pasty. Farby i lakiery Kosmetyki	- Zapłon na odległość (maksymalna odległość przy której następuje zapłon), - Zapłon w przestrzeni zamkniętej (czas do zapłonu i wtrysnięta ilość aerozolu), - Zapalność piany (zapalenie i podtrzymywanie palenia).	T8-OPA, edycja 5 z dnia 20.08.2021 r. Tests UN 31.4, 31.5, 31.6, Manual of Tests and Criteria Rev. 8, 2023 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U. 2019 poz. 975)
Lotne ciecze organiczne Ropa naftowa; Inne przetwory naftowe; Farby i lakiery; Ścieki Osady, odpady ^{o)}: kod 05 01 03*, 05 01 04*, 05 01 06*, 05 01 09*, 05 01 10, 05 01 16, 05 01 99, 06 05 02*, 07 01 01*, 07 01 03*, 07 01 04*, 07 01 07*, 07 01 08*, 07 03 04*, 07 03 07*, 07 04 80*, 08 01 11*, 08 01 13*, 08 01 15*, 08 01 17*, 08 01 19*, 08 01 99, 10 01 20, 10 01 22*, 11 01 08*, 11 01 09*, 11 01 11*, 12 01 09*, 12 01 15, 13 01 05*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 07 02*, 13 07 03*, 13 08 99*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 07 08*, 16 08 06*, 16 81 01*, 19 01 05*, 19 01 06*, 19 02 07*, 19 03 04*, 19 03 05, 19 08 10*, 19 08 13*, 19 09 99.	Temperatura początku wrzenia Zakres: (50 – 400) °C	T9-TPW edycja 3 z dnia 20.08.2021 r. ASTM D86-20 p. 1-10.9 PN-EN ISO 3405:2019-05 p. 1-9.1, 13.2 PN-ISO 918:2000
Nawozy sztuczne zawierające azotan amonu	Retencja oleju Zakres: 25±1 °C oraz 50 ±1 °C	T10-ORT, wydanie 1 z dnia 26.08.2024 wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. – Załącznik IV Część II, Moduł A1 p. 4.1 i 4.2

Wersja strony: A

^{o)} kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

Sekcja Badań Elektryczności Statycznej ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa		
Przedmiot badań/wyrob	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby, których elektryzacja może stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia lub środowiska	Rezystancja elektryczna powierzchniowa (R_s) i wyznaczenie rezystywności elektrycznej powierzchniowej (ρ_s) materiałów i wyrobów o płaskiej powierzchni Zakres: $(1-10^{10}) \Omega$	PN-EN 62631-3-2:2024-07 z wyłączeniem p. 5.3.4.4, 5.3.4.5, 5.3.4.6 PN-E-05203:1992 p. 2.4.1 PN-EN 61340-2-3:2016-11 p. 8.4.1
	Rezystywność elektryczna powierzchniowa (ρ_s) materiałów przeznaczonych na odzież ochronną Zakres: $(1-10^{10}) \Omega$	PN-EN 1149-1:2008 z wyłączeniem p. 4.3.1.
	Rezystancja elektryczna skrośna (R_v) materiału/obiektu Zakres: $(1-10^{10}) \Omega$	PN-E-05203:1992 p. 2.4.2, 2.4.4, 2.4.15
	Rezystancja elektryczna skrośna (R_v) i wyznaczenie rezystywności elektrycznej skrośnej (ρ_v) materiałów i wyrobów o płaskiej powierzchni Zakres: $(1-10^{10}) \Omega$	PN-EN 61340-2-3:2016-11 p. 8.4.2
	Rezystancja elektryczna skrośna (R_v) materiału przeznaczonego na odzież ochronną Zakres: $(1-10^{10}) \Omega$	PN-EN 1149-2:1999 PN-EN 1149-2:1999/Ap1:2001
	Rezystancja elektryczna skrośna (R_v) podeszwy obuwia Zakres: $(1-10^{10}) \Omega$	PN-EN 61340-4-3:2018-04
	Rezystancja elektryczna upływu (rezystancji względem uziemienia) (R_u) wykładziny podłogowej oraz gotowej podłogi Zakres: $(1-10^{10}) \Omega$	PN-E-05203:1992 p. 2.4.11, 2.4.12 PN-EN 61340-4-1:2006 p. 9.4 PN-EN 61340-4-1:2006/A1:2015-07
	Rezystancja elektryczna upływu R_u powłok ochronnych antykorozyjnych na podłożach metalowych Zakres: $(1-10^{10}) \Omega$	PN-E-05203:1992 p. 2.4.15
	Rezystancja elektryczna upływu ciała człowieka w układzie: człowiek – obuwie – podłoga – „ziemia” (badania laboratoryjne) oraz rezystancji upływu ciała człowieka na stanowisku pracy (badania „in situ”) Zakres: $(1-10^{10}) \Omega$	PN-EN 61340-4-5:2018-09 p. 6.3
	Rezystancja elektryczna przejścia (R_p) między elementami instalacji technologicznej oraz urządzeń, w których istnieje możliwość powstawania ładunku elektrostatycznego Zakres: $(1-10^{10}) \Omega$	1-C.6, edycja 3 z dnia 18.08.2025 r. PN-E-05203:1992
Rezystancja elektryczna przewodów rurowych i prętów Zakres: $(1-10^{10}) \Omega$	PN-E-05203:1992 p. 2.4.7	

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 374

Numer strony	Aktualna wersja strony	Zastępuje wersję strony	Data zmiany
2/10	B	A	12.06.2026



Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAŃ
dnia: 12.06.2026 r.